

Große Flächen. Maximale Effizienz.

Der KEENON KLEENBOT C55 ist die ideale Lösung für die autonome Reinigung großer Innenflächen. Er kombiniert Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang, arbeitet zuverlässig und entlastet Ihr Team – rund um die Uhr.

FÜR FLÄCHEN
AB CA.
3.000 m²

VIELSEITIG EINSETZBAR



INDUSTRIE & PRODUKTION

Produktionshallen, Fertigungsbereiche, Werkstätten und Sozialräume



LOGISTIK & LAGER

Lagerhallen, Logistikzentren, Versandbereiche und Kommissionierflächen



EINZELHANDEL & EINKAUFSZENTREN

Verkaufsflächen, Supermärkte, Großmärkte und Shopping-Malls



VERKEHR & INFRASTRUKTUR

Parkhäuser, Tiefgaragen, Flughäfen, Bahnhöfe und Terminals



GESUNDHEITSWESEN

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Reha-Zentren und medizinische Versorgungszentren



ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Messehallen, Schulen, Universitäten, Sport- und Veranstaltungshallen



- ✓ Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang (3-Walzen-System)
- ✓ Hohe Reinigungsleistung für sehr große Flächen
- ✓ Große Tankkapazität für lange Einsatzzeiten
- ✓ Dual-Akkusystem mit Schnellwechsel (Hot-Swap)
- ✓ Autonomes Laden und optional automatische Frischwasserbefüllung & Schmutzwasserentleerung (Workstation)
- ✓ Intelligente Navigation & 360°-Hinderniserkennung
- ✓ Einfache Bedienung und Flottenmanagement per App/Web
- ✓ Robust, zuverlässig und für den 24/7-Betrieb entwickelt

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



BIS ZU 2.376 m²/h
Hohe Flächenleistung für maximale Effizienz



WENIGER AUFWAND
Reduziert Personaleinsatz und Betriebskosten



KONSTANT SAUBER
Gleichbleibend hohe Reinigungsqualität



DUAL-AKKUSYSTEM
Nahezu unterbrechungs-freier Betrieb durch Akkuschnellwechsel



GROSSE TANKS
Weniger Unterbrechungen dank großer Wasserkapazität



EINFACHE STEUERUNG
Intuitiv per Touchdisplay, App und Webplattform



OPTIONAL

INTELLIGENTE WORKSTATION (OPTIONAL)

Maximale Autonomie für einen 24/7-Reinigungsbetrieb. Automatisches Aufladen, Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Reinigungsmitteldosierung über Gebäudeanschlüsse.



Automatisches Aufladen



Frischwasserbefüllung



Schmutzwasserentleerung



Reinigungsmitteldosierung

TECHNISCHE DETAILS

Reinigungsfunktionen	Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang (3-Walzen-System)
Empfohlene Einsatzfläche	ab ca. 3.000 m ²
Theoretische Reinigungsleistung	bis zu 2.376 m ² /h
Reinigungsbreite	550 mm
Frischwassertank	60 Liter
Schmutzwassertank	47 Liter
Staubbehälter	2 Liter (vorn) + 0,7 Liter (hinten)

Akkulaufzeit	bis zu 5 Stunden
Ladezeit	ca. 4 Stunden
Akkusystem	Dual-Akku mit Hot-Swap (Wechsel in ca. 5 Sek.)
Navigation	LiDAR, 360°-Sensorik & Hinderniserkennung
Schwellenüberwindung	bis zu 50 mm
Abmessungen (L x B x H)	860 x 850 x 1.082 mm
Gewicht	ca. 150 kg
Steuerung	Touchdisplay, App & Webplattform